Absperrklappe Typ 1130 oder gleichwertig

Weichdichtende, Monoflansch zentrische Absperrklappe nach DIN-EN 593
Zwischenbauweise, Wafer-Typ
Absperrventil für Trink- und Brauchwasser bis zu 100°C
DN50 – 300, PN6 – 10 – 16
Baulänge DIN EN 558-1, Grundreihe 20 (DIN 3202, Reihe K1)

Produktmerkmale:

- Austauschbare Gummimanschette mit integrierter Dichtung für funktionssicheren Einsatz bei Bördelflanschen, Schweißflanschen, PE-Flanschen sowie losen Flanschen mit V-Bund
- Stabiler Dichtsitz durch Manschette mit vulkanisiertem Trägerring
- In beiden Durchflussrichtungen dicht
- Wellen ausblasesicher
- Dichtheit nach DIN EN 12 266-1, Leckrate A
- Antriebsflansch nach ISO 5211
- Gehäuse: Gusseisen GG25
- Klappenscheibe: Duktiles Gusseisen GGG50
- Dichtmanschette: EPDM
- Welle: Edelstahl 1.4021
- Wartungsfreie Wellenlage
- Zertifikat EN10204 3.1

Korrosionsschutz:

- Gehäuse: innen und außen Epoxid-Beschichtung, Schichtdicke >250 µm, blau RAL 5010
- Klappenscheibe: Epoxid-Beschichtung

Varianten:

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf für die Möglichkeiten.