

Van một chiều loại 4010HD hoặc tương đương

Van một chiều đệm mềm với tay đòn và đối trọng và bộ giảm sóc thủy lực có thể điều chỉnh

Nước uống, nước cấp và nước thải đến 50°C

DN150 – 2000, PN10 – 16

Khoảng cách hai mặt bích DIN EN 558-1, sê ri tiêu chuẩn 14 (DIN 3202, F4)

Thông tin chung:

- Bộ đệm đôi cho đĩa gắn trên thân không cần bảo dưỡng
- Ổ trục không chất dẫn đệm 3 chiều chữ O và giá đỡ đóng trên đĩa
- Chống mòn, rỉ sét và để chống thấm
- Trục chống nảy bung và đệm kín trục
- Bộ giảm sóc thủy lực hai tốc độ
- Tay đòn và đối trọng
- Độ kín theo tiêu chuẩn DIN EN 12266-1, hệ số rò rỉ A
- Kín hai chiều dòng chảy theo tiêu chuẩn EN 1074-2
- Kết nối bích theo tiêu chuẩn EN 1092
- Thân: gang dẻo GGG40
- Đĩa: gang dẻo GGG40
- Thân đế: Thép không rỉ NiCr hàn phủ, hoàn thiện mịn (micro)
- Đệm đĩa: EPDM
- Trục van: thép không rỉ 1.4021
- Đai ốc trong chất dẫn: thép không rỉ 1.4301
- Vòng bi trục: đồng thau, không thiếc, không cần bảo dưỡng
- Chứng chỉ: EN 10204 3.1

Chống rỉ sét:

- Bên trong và ngoài sơn phủ epoxy, độ dày sơn >250 µm, xanh dương RAL 5010
- Đĩa: sơn phủ epoxy

Phương án thay thế:

Xin liên hệ chúng tôi cho phương án thay thế.