

Đai sửa chữa thép không gỉ TS-3



Giới thiệu

Đai sửa chữa TS-3

Đai sửa chữa TS-3 của Technimex được dùng cho việc sửa chữa thường xuyên ống nước, ống ga, ống chất lỏng hóa dầu bị gãy hoặc hư hỏng. Các bộ phận kim loại đã được mài phẳng và được thụ động hóa để khôi phục khả năng chống ăn mòn về trạng thái ban đầu sau quá trình hàn. Băng tam (ba mảnh) với phạm vi điều chỉnh 30 - 33mm tùy theo đường kính. Không có phần rời nào mà có thể bị mất trong khi lắp đặt


Các dạng hư hỏng có thể sửa chữa



Nối ống theo chiều dọc




Hư hỏng do ống vỡ




Ống nứt dọc



Ống nứt sau khi nối nóng



Ống lệch



Ống thủng

Kích thước áp dụng

Đai TS-3 có các dải kích thước khác nhau cho các ống có đường kính DN250-DN1000. Chiều dài áp dụng: 300/400/500/600mm. Các chiều dài khác có thể theo yêu cầu.

Cho việc sửa chữa các ống lớn hơn, các đai 4 hoặc 5 mảnh được sử dụng. Xin liên lạc để có thêm thông tin.

Áp lực làm việc

Áp lực làm việc tùy theo loại hư hỏng, đường kính ống, chất dẫn... Xin liên lạc để có thêm thông tin.

Đặc tính kỹ thuật

Loại	Đai sửa chữa TS-3
Phần kim loại	Thép không gỉ AISI 304 hoặc AISI 316L
Bu lông	Thép không gỉ AISI 316 và được mạ molybdene để chống trầy xước
Vòng đệm	Thép không gỉ
Đai đệm	NBR / EPDM Cho nước uống – khí, nước thải **
Cao su	Côn hình bánh quế
Tám cầu nối	Lưu hoá trên đai đệm
Thanh nâng	Hình chữ U

** Theo yêu cầu